

Equipo neumático Especial WARDESPRAY de alta presión, modelo W283-10 largo para elevador neumático, para tambores de 200 litros.
Relación 10 a 1, Industria Argentina. Bajo pedido.



W283-10 Larga E



Especificaciones Técnicas

- Motor neumático diámetro 4 1/4"
- Desplazamiento 4 1/4"
- Bomba neumática relación 10 a 1
- Capacidad (10,4 L/minuto)
- Ciclos por litro 5
- Ciclos por minuto 50
- Rango máximo de operación de trabajo (fluido) 1.000 psi.
- Rango de operación de aire comprimido 40 a 100 psi.
- Salida de producto: 1/4"
- Regulador de presión con manómetro: 3/8"
- Llave esférica para corte de aire de 3/8"
- Filtro pulmón antipulsante con malla filtrante de 30#
- Filtro de succión
- Alargue de 3 columnas cromadas
- Vástago de bomba largo cromado
- Pipa larga de alta presión conexión de bomba/filtro con tubo sin costura de 3/8" cromado

Características Generales

Equipo apto para aplicación de productos de baja viscosidad para tambores de 200 litros.

NO INCLUYE:
Elevador,
Agitador neumático
Plato soporte de equipo

Wardes S.A Argentina
Av. Nicolás Milazzo 3251 y 150 - Plátanos - (1885)
Manzana 3 - Lote 7B - Parque Industrial Plátanos
(54-11) 4215-3483 / 4015 - pintar@wardes.com.ar



Sistemas de pintado Airless - Airless paint sprayer

EQUIPOS PARA TRASBASE AIRLESS W283-10 LARGA E.