

## DESCRIPCIÓN GENERAL

- El agitador neumático Wardesmix ayuda a mantener uniforme y homogénea la mezcla de las distintas sustancias que componen la pintura, evitando de esta manera, la decantación y sedimentación.
- Permite agitar la mezcla continuamente durante su uso
- La válvula reguladora de caudal de aire permite ajustar la velocidad de giro de las hélices para lograr el efecto deseado.
- Se recomienda para agitar líquidos inflamables, por el uso de aire comprimido



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia 0.75 KW (1HP)
- Presión máxima de alimentación 7 Kg/Cm<sup>2</sup> (100PSI)
- Velocidad regulable entre 300 y 3000 v/min
- Consumo de aire 0.23 m<sup>3</sup>/min a 1000 v/min y 1.4 Kg/cm<sup>2</sup> de presión

La cantidad de hélices y su geometría se determina de acuerdo a la necesidad de cada cliente



Wardes S.A Argentina

Av. Nicolás Milazzo 3251 y 150 - Plátanos - (1885)

Manzana 3 - Lote 7B - Parque Industrial Plátanos

(54-11) 4215-3483 / 4015 -  [pintar@wardes.com.ar](mailto:pintar@wardes.com.ar)



**Sistemas de pintado Airless - Airless paint sprayer**

AGITADOR NEUMÁTICO WARDESMIX